



GOOD MANUFACTURING PRACTICES
CERTIFICATE NUMBER GSCGMP-1-121
Based on: NOM-251-SSA1-2009

SEÑALAMIENTO PISO MOJADO



Letrero bilateral fabricado con polipropileno de 63.5 cm de alto x 27.94 cm de ancho. Diseñado con patas especialmente contorneadas para minimizar el contacto del letrero con los pisos mojados. Aviso de precaución impreso en 3 idiomas.

PIEZA			CAJA			PALET			CONTENEDOR 20 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 48 PIES PALETIZADO		CONTENEDOR 53 PIES PALETIZADO	
CÓDIGO	MEDIDAS LARGO X ALTO	PESO APROX.	MEDIDAS ALTO X ANCHO X FONDO	PIEZAS	PESO	CAJAS	PESO	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS	CAJAS/ ATADOS	PIEZAS
9901	27.94 X 63.50 cm	0.95 kg	30.07 X 19.68 X 69.22 cm	6	5.72 kg	-	-	-	-	-	-	-	-	-

CARACTERÍSTICAS GENERALES

RESISTENCIA A LOS RAYOS DEL SOL	RESISTENCIA A LA ABRASIÓN	ABSORCIÓN DE AGUA	RIGIDEZ	RECUPERACIÓN ELÁSTICA
B	B	I	B	I

RESISTENCIA TÉRMICA*

RESISTENCIA TÉRMICA*		RESISTENCIA A LA HUMEDAD Y AGENTES QUÍMICOS					
DISTORSIÓN	ABLANDAMIENTO	HUMEDAD	ÁCIDOS DILUÍDOS	ÁCIDOS CONCENTRADOS	ALCALIS DILUÍDOS (SOSA)	ALCOHOL Y ACEITES VEGETALES	DESTILADOS DE PETRÓLEO
80 °C	130 °C	E	E	E	E	E	S

USOS SUGERIDOS:

Señalamiento de superficies mojadas para evitar accidentes.

CONTRAINDICACIONES:

N/A

PRODUCTOS COMPLEMENTARIOS:

N/A

