

Husqvarna AME 1600

AME 1600 es una unidad de transmisión eléctrica portátil para los vibradores de hormigón de eje flexible modulares de la serie TA. La velocidad y la potencia instantáneas de la unidad logran una rápida aceleración, al tiempo que los componentes de alta calidad y la lubricación con aceite garantizan una larga vida útil y mantienen bajos los costes durante el ciclo de vida del sistema.



Diseño modular

El diseño modular de 3 pasos ofrece alta versatilidad con varias combinaciones de mangueras Superflex y cabezales AT adaptadas a los requisitos del trabajo actual.



Mantenimiento sencillo

Las características de diseño que facilitan el mantenimiento incluyen escobillas de carbono de fácil acceso con desconexión automática para proteger el motor.



La lubricación con aceite, el filtro de espuma de polvo y la protección contra sobrecarga aumentan la vida útil y reducen los costes durante el ciclo de vida del sistema.



Diseño ergonómico

El mango está diseñado para reducir aún más las vibraciones en manos y brazos.



FEATURES

- Larga vida útil
- Mantenimiento sencillo
- Diseño modular

- Diseño ergonómico
- Fácil de montar y usar

Technical Specifications	
MOTOR	
Output power	1.7 kW
ESPECIFICACIONES	
Ciclo de fase de corriente	50/60 Hz
Frequency, vpm	12000
Voltaje	230 V
Vibration value, m/s ²	2.84m/s^2
DIMENSIONES	
Peso	6.1 kg
EMBALAJE	
Packaging length	457 mm
Packaging width	194 mm
Packaging height	264 mm
Packaging volume	23 dm ³

ACCESSORIES









HUSQVARNA SUPERFLEX 967 85 95-01

HUSQVARNA SUPERFLEX 967 85 95-03

HUSQVARNA SUPERFLEX 967 85 95-04

HUSQVARNA SUPERFLEX 967 85 95-05









HUSQVARNA AT 29 967 85 96-01

HUSQVARNA AT 39 967 85 96-02

HUSQVARNA AT 49 967 85 96-03

HUSQVARNA AT 59 967 85 96-04