



Serie Husqvarna FS 500.

Nuestra práctica FS 524 es una potente, compacta y autopropulsada cortadora de suelo con motor de gasolina ideal para el corte de asfalto y hormigón. Perfecto para trabajos tanto pequeños como medianos y reparaciones, con una profundidad de corte hasta 241 mm. Su óptima transmisión de potencia lo hace ideal para trabajos exigentes a pesar de su tamaño compacto. Es fácil de usar y se ha desarrollado poniendo el foco en tu confort.



Sistema propulsor incorporado

Sistema propulsor diferencial autocontenido que elimina los engranajes de marcha de las ruedas traseras y asociadas. Fácil de operar y mantener.



Baja vibraciones

El motor y el sistema de eje del disco aumenta la comodidad y ofrece un trabajo de corte excelente.

Autopropulsado

Para trabajar fácil y cómodamente.



Óptima transmisión de potencia al disco

El sistema mejorado de correas tensoras proporciona tensión de forma constante sin necesidad de volver a tensar, asegurando un trabajo óptimo y aumentando la durabilidad de las correas.



FEATURES

- Para trabajar fácil y cómodamente.
- El motor y el sistema de eje del disco aumenta la comodidad y ofrece un trabajo de corte excelente.
- Sistema propulsor diferencial autocontenido que elimina los engranajes de marcha de las ruedas traseras y asociadas. Fácil de operar y mantener.
- El sistema mejorado de correas tensoras proporciona tensión de forma constante sin necesidad de volver a tensar, asegurando un trabajo óptimo y aumentando la durabilidad de las correas.
- El sistema InterlliSeal permite un mínimo de 250 horas sin necesidad de mantenimiento ni de engrase diario de los rodamientos.
- Permite una posición más cómoda y cercana al lado del corte para alinearte de forma más sencilla y hacer cortes más rectos. El manillar también se puede plegar para su transporte.
- Adaptable a todo tipo de diámetros de disco.
- El alimentador atornillado con muelles facilita el ajuste del disco dentro y fuera del corte.

Technical Specifications	
MOTOR	
Potencia (Clasificación del fabricante del motor.)	15.5 kW
Salida máxima	17.6 kW
Refrigeración del motor	Aire
Volumen del tanque de combustible	8.33 l
Cilindros	2
Tiempos	Motor de 4 tiempos
Exhaust emissions (CO2 EU V)	751 g/kWh
EQUIPO DE CORTE	
Arbor diameter	25.4 mm
Control de profundidad del disco	Volante
Lámina / barra	600 mm
Máx. prof. de corte	241 mm
TRANSMISIÓN	
Velocidad de transmisión max	24.38 m/min
DIMENSIONES	
Máx. profundidad de corte	1750 mm
Máx. profundidad de corte	646 mm
Máx. profundidad de corte	1200 mm
Peso	239 kg
EMBALAJE	
Packaging length	1360 mm
Packaging width	760 mm
Packaging height	1260 mm
Packaging volume	1302 dm ³