



EL ADHESIVO **MÁS** SEGURO



Blanco

Impermalla ofrece más **elongación, facilidad de instalación y anclaje con el impermeabilizante** que cualquier otro de su segmento



## Descripción

Es un textil no tejido, formado por una red de finas fibras de poliéster, que permiten una gran elongación de sí misma presentando poca deformación.

Sirve como auxiliar en sistemas de impermeabilización y tratamiento de grietas en techos.

## Preparación de las superficies

1. Limpie muy bien la superficie donde aplicará, ya que deberá estar libre de polvo, grasas y otras suciedades.
2. Las superficies de mortero o concreto deberán haber curado antes de aplicar los productos.
3. Aplicar una capa de Pegacril rebajado en 3 partes de agua, como base selladora.

## Preparación

1. La malla se puede cortar a cualquier medida necesaria para el tratamiento o refuerzo de impermeabilizantes, siempre y cuando se asegure un traslape de mínimo 5 cm entre mallas.

## Aplicación para tratamiento de grietas

1. Cortar el área de malla necesaria para cubrir totalmente la grieta.
2. Limpiar la grieta de todo contaminante o material mal adherido.
3. Aplicar con brocha una capa impermeabilizante plastificado o Membrana Imperduro sobre la grieta como pegamento para la Impermalla de refuerzo.
4. Pegar la Impermalla y recubrirla inmediatamente del material con que se está pegando y dejar secar completamente.
5. Para grietas mayores a 1 milímetro, repetir los pasos 3 y 4, para colocar una segunda malla de refuerzo.

## Aplicación a lozas completas

1. Aplicar con cepillo una capa de Impermeabilizante Plastificado o Imperaislante como pegamento para la Impermalla de refuerzo, cubriendo el grosor de la malla a utilizar.
2. Inmediatamente después pegar la impermealla, desenrollándola y asegurándose de cubrir chaflanes, curvas y obstáculos que se vayan presentando. Si alguna sección no se cubrió completamente, cortar un trozo de Impermalla y pegarlo con Impermeabilizante plastificado.
3. Recubrir la impermealla con el Impermeabilizante.
4. Continuar recubriendo completamente el techo, asegurando siempre un traslape de 5 cm entre mallas, es decir, una malla siempre debe quedar sobre la otra.
5. Finalmente, aplicar una capa extra de Impermeabilizante o Imperaislante como refuerzo y para asegurar un grosor más correcto.

## Limpieza

Se recomienda lavar las herramientas y/o maquinarias con agua mientras el producto sigue fresco. Una vez endurecido se dificultará su eliminación.

## Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta adición de agua, superficie de aplicación, condiciones ambientales, tipo de cerámica, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: [ventas@pegaduro.com](mailto:ventas@pegaduro.com). La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

## Vida Útil

Usar antes de un año.

## LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRC5).

Ver lugares de fabricación en [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com). Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

## Precauciones

Dejar fuera del alcance de los niños. Almacenar en un lugar seco y fresco. Usar equipo de protección; guantes, lentes y mascarilla.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web [www.pegaduro.com](http://www.pegaduro.com)

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

## Datos Técnicos

(Valores comunes)

**Consistencia**

**Color**

**Presentación**

**Gramos por metro cuadrado (GSM)**

**Textil no tejido**

**Blanco**

**Rollos de 110cm / 55cm / 33cm / 10cm x 100 metros**

**25 g/m<sup>2</sup>**

## Datos de aplicación

(a +23°C con 50% de Humedad Relativa)

**Ancho**

**10, 55 y 110 cm**

**Largo**

**100 m**

**Grosor**

**10 mils**

**Elongación máxima**

**150 veces su grosor**

**pegaduro.com**

## Datos de contacto Corporativo

**Periférico Sur 6000, Artesanos  
Gdl. Jal. MX.  
C.P. 45598**

**T. +52 33 3601 3045  
+52 33 3601 3046  
+52 33 3601 3047  
+52 33 3601 3048**

**ventas@pegaduro.com**