



Dificonsa

Indumin

Endurecedor mineral no oxidable.



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Es un endurecedor mineral no oxidable de granulometría controlada y agentes dispersantes que permiten la integración a la superficie del concreto en su estado fresco, dando como resultado un acabado de alta resistencia a la abrasión, así como prolongar la vida útil en comparación a un concreto convencional.

VENTAJAS

- Aumenta la resistencia al desgaste en comparación a un concreto convencional.
- Reduce el costo de mantenimiento por desgaste.
- Mejora la resistencia al impacto.
- Elimina el desprendimiento de polvo.
- No sufre oxidación.
- Proporciona mayor resistencia a la abrasión.
- Incrementa el tiempo de vida útil de los pisos de concreto.

RECOMENDACIONES

- Se deberá colocar inmediatamente a la superficie de concreto una vez que haya desaparecido el agua de sangrado y antes de iniciar el fraguado inicial.
- Permita que la mezcla se hidrate e incorpórela al piso mediante golpes uniformes.
- Espolvoree la segunda mitad de la mezcla una vez integrada la primera aplicación.
- No se deberá agregar más agua para integrar **Indumin** al concreto.
- No requiere mezclarse con cemento.

APLICACIÓN

Una vez colado el piso y que el sangrado comience a desaparecer, espolvorear la mitad de la dosificación indicada sobre el concreto fresco y permita que absorba la humedad de dicho concreto. Incorpórela con llana de madera con la finalidad de que absorba el agua. Una vez que el agua vuelva a desaparecer, espolvoree la segunda mitad de la dosificación y repita el procedimiento. Durante el proceso es necesario asegurarse que la mezcla en ambos espolvoreos se hidraten adecuadamente, para asegurar la incorporación a la superficie y la adherencia con el concreto. En caso de aplicar concretos estampados, la dosificación dependerá del color, el cual presentará pequeñas variaciones con el fraguado total. Realice el acabado final con llana de metal, pulido o escobillado. Por último cure el concreto con **WhiteCure**.

RENDIMIENTO

- Tránsito ligero: 1.0 a 1.5 kg/m².
- Tránsito medio: 1.5 a 2.0 kg/m².
- Tránsito pesado: 3.0 kg/m² como mínimo.

PRESENTACIÓN

Saco de 30 kgs.

ALMACENAMIENTO

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de los rayos del sol a temperatura entre 15 y 30 °C.

CADUCIDAD

24 meses en su empaque original.

NOTA

El instalador es responsable de una adecuada aplicación del producto. Las visitas realizadas por personal de **Concoisa** son únicamente con fines de realizar recomendaciones técnicas, no para proveer supervisión o control de calidad.

SEGURIDAD

Consulte la **Hoja de datos de seguridad**.

MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

Garantía limitada: Concoisa S.A. de C.V. garantiza que el producto se encuentra fabricado libre de defectos de acuerdo a las formulaciones estándar y contiene todos los componentes para una aplicación adecuada, tal como se establece en nuestra hoja de datos técnicos actual. Este producto debe usarse según las instrucciones y dentro de su vida útil indicada. **Concoisa S.A. de C.V.** reemplazará o, a nuestro criterio, reembolsará el precio de compra de cualquier producto, excluyendo el costo de la mano de obra, que se ha comprobado que es defectuoso. Nuestras recomendaciones de productos se basan en los estándares de la industria y los procedimientos de prueba. Es obligación del comprador probar la idoneidad del producto para un uso previsto antes de usarlo. No asumimos ninguna garantía escrita, expresa o implícita en relación con ningún método específico de aplicación o uso del producto.

CONCOISA S.A. DE C.V. NO OFRECE NINGUNA GARANTÍA EN CUANTO A COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR Y ESTA GARANTÍA REEMPLAZA A TODAS LAS DEMÁS GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, **CONCOISA S.A. de C.V.** no será responsable de los daños de ningún tipo, incluidos los daños a distancia o consecuentes, tiempo de inactividad o retraso. Cualquier reclamo por un producto defectuoso se debe presentar dentro de los 30 días posteriores al descubrimiento de un problema, y se debe presentar con un comprobante de compra por escrito.

Solo para uso profesional.

www.dificonsa.com