



Husqvarna K 535i

La Husqvarna K 535i es una cortadora ligera a batería con un bajo nivel de vibraciones y un diseño ergonómico que facilita su uso. La excelente relación peso-potencia la convierte en un aliado versátil para trabajos ligeros de corte de materiales sólidos en paisajismo; además, resulta perfecta para cortes rápidos y eficientes. Adecuada para cortar placas de hormigón del jardín, granito, tejas o baldosas. La K 535i se puede adaptar tanto para el corte húmedo como seco. Puede utilizar las baterías Husqvarna BLi200/300.



Ubicación inteligente de la batería

La disposición lateral de la batería maximiza la refrigeración y minimiza la acumulación de polvo y lodo.



Gran maniobrabilidad

El diseño compacto y su poco peso facilitan su elevación, control y maniobra durante el trabajo, lo que combinado con unas vibraciones excepcionalmente bajas convierte a esta máquina en ideal para trabajos ligeros en hormigón.

Sistema con una única batería

Puede cambiar fácilmente la batería de un producto a otro sin interrumpir su trabajo.



Teclado intuitivo

Diseñado para un control perfecto, el intuitivo teclado permite la introducción rápida de comandos y funciones e incorpora una función SavETM para maximizar el tiempo de trabajo.



FEATURES

- One battery system
- Lightweight manoeuvrability
- Smart battery placement
- Intuitive keypad
- In-house developed brushless motor provides a high and consistent torque.
- Perfect balance
- Ergonomic handles
- Rope eyelet
- Electric blade brake

Technical Specifications	
CAPACIDAD	
Output power	1.2 kW
Salida RPM a carga máxima	5940 rpm
Max. peripheral blade speed	70 m/s
DIMENSIONES	
Article gross weight	4400 g
Article net weight	3500 g
Arbor diameter	22.2 mm
Lámina / barra	230 mm
Brida del disco	60 mm
Blade thickness	3 mm
Máx. prof. de corte	76 mm
Máx. profundidad de corte	310 mm
Máx. profundidad de corte	560 mm
Máx. profundidad de corte	220 mm
Peso	3.5 kg
MOTOR	
Refrigeración del motor	Ventilador / Aire
EQUIPO	
Conector de agua UNC	Gardena Male
LUBRICANTES	
Refrigeración del motor	Ventilador / Aire
NIVELES DE RUIDO	
Emisión de ruido.	111.5 dB(A)
Nivel de presión sonora en oído	100.5 dB(A)
VIBRACIONES	
Exposición diaria a vibraciones (A8)	0.9 m/s ²
Vibraciones manillar izquierdo	2.1 m/s ²
Vibraciones manillar derecho	2.5 m/s ²
EMBALAJE	
Packaging length	560 mm
Packaging width	220 mm
Packaging height	310 mm