



EL ADHESIVO MÁS SEGURO



Marmolina Tipo I Ideal para la fabricación de

Tirol

Estucos, enjarres o repellos de textura media a fina

Adhesivos para alta absorción

Lechereadas para techos

Morteros de cemento para diversos usos

Arena decorativa

Marmolina Tipo II Ideal para la fabricación de

Estucos, enjarres o repellos de textura gruesa

Lechereadas para techos

Morteros de cemento para diversos usos

Arena decorativa

Pisos antiderrapantes

Descripción

Agregado no metálico de granulometría controlada, derivado de la trituración de piedra de mármol.

Rendimiento

Según la aplicación

Usos

Como agregado en la fabricación de morteros, adhesivos, estucos, enjarres, repellos, lechereadas, tiroles, texturas y cualquier mortero base cemento o polímeros de resina.

Sirve además como arena decorativa.

Limpieza

Con un trapo húmedo, si se combina con cemento o resinas utilizar agua antes de que el producto seque o reticule.

Recomendaciones

Hacer pruebas de uso antes de utilizar para construir en grandes extensiones, asegurando que el producto que se fabrique en obra sirva para la función que fue formulado o determinado.

Garantía

Las variables que inciden en la aplicación (destreza del instalador, incorrecta formulación, superficies de aplicación, condiciones ambientales, etc.) no son controladas por el fabricante, por lo cual la garantía no se extiende al trabajo terminado, solo cubre la reposición del producto, siempre y cuando exista evidencia de que el producto por azar tenga algún defecto. La garantía se puede hacer efectiva en cualquiera de las plantas de Industrias Pegaduro S.A. de C.V., o bien al correo electrónico: ventas@pegaduro.com. La garantía es válida por tres meses a partir de la fecha de adquisición. Para que ésta proceda se deberá tener el comprobante de compra y de preferencia una muestra del producto. El usuario es responsable de los riesgos que conlleva la aplicación diferente a lo especificado.

Pegaduro no se responsabiliza por el mal uso que se le pueda dar a este producto, ni por formulaciones incorrectas que lo lleven dentro.

Vida Útil

Usar antes de 1 año.

LEED

Este producto cumple con los requerimientos de bajas emisiones del crédito 4.2 de Calidad de Ambiente Interior (IEQc4.2).

Este producto ayuda en la mejora de la calidad del ambiente, ya que reduce los contaminantes que tienen mal olor, son irritantes y dañan el bienestar de trabajadores y usuarios, su contenido de VOC es cero.

Por sus lugares de producción este producto cumple los requisitos del crédito 5.1 de Materiales y Recursos (MRc5).

Ver lugares de fabricación en www.pegaduro.com. Este producto incrementa la demanda y producción local, ya que se fabrica con productos que se extraen, procesan y fabrican en la región, disminuyendo el impacto ambiental generado por el transporte.

Precauciones

Evite el contacto con los ojos, si eso sucede, lávese con agua limpia en abundancia y de inmediato acuda al médico. Si accidentalmente se ingiere, no provoque el vómito, tome un cuarto de litro de agua con una cucharadita de vinagre o con el jugo de cuatro limones y acuda al médico. Lávese las manos después de manipularlo. Evite inhalar el polvo. No se deje al alcance de los niños.

INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. establece que los datos aquí presentes son solamente típicos y no garantiza su exactitud debido a la variación en procedimientos de prueba, condiciones de operación y usos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no autoriza ninguna garantía o representación de cualquier tipo, expreso o implícito, y especialmente excluye cualquier GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN Y DISPOSICIÓN PARA PROPOSITOS PARTICULARES. Las ventas se hacen bajo el entendimiento de que el comprador determinará por medio de sus propias técnicas la conformidad de nuestros productos o sus propósitos particulares. INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. no asume la responsabilidad de riesgos directos o consecuenciales que resulten del uso de nuestros productos, ni el uso de los mismos en forma infringente de patentes que ocurran por razones de los procesos usados por el consumidor. Si alguno de los productos enviados no es de conformidad, el comprador solamente podrá notificar a INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. del producto no conforme. Dicho aviso deberá ser dentro de los 14 días de entrega e INDUSTRIAS PEGADURO S.A. de C.V. determinará si se reemplaza el producto o se reembolsa al precio de compra pagado. Ficha técnica puede cambiar sin previo aviso. Los contenidos de la presente Hoja Técnica pueden ser reproducidos en otro documento de proyecto relacionado, pero el documento resultante no podrá sustituir o reemplazar la Hoja Técnica en vigor al momento de la aplicación del producto Pegaduro. Para obtener la Hoja Técnica más actualizada por favor visite nuestro sitio web www.pegaduro.com

CUALQUIER MODIFICACIÓN EN EL TEXTO O LAS EXIGENCIAS CONTENIDAS O DERIVADAS DE ESTA HOJA TÉCNICA EXCLUYE LA RESPONSABILIDAD DE PEGADURO O CUALQUIERA DE SUS FILIALES.

La información aquí mostrada, es resultado de nuestra experiencia en investigación y en el ramo, más siempre debe ser tomada como un indicador, el usuario es responsable de realizar las pruebas pertinentes y necesarias para garantizar que el producto cumple la función para la cual se ha buscado el producto.

Cualquier reproducción de textos, fotos o ilustraciones publicadas aquí está prohibida y sujeta a sanciones legales.

No. de versión: 1.0 Fecha: Enero 2021 Departamento: I+D

Familia: EL ADHESIVO MÁS SEGURO Creado por: Industrias Pegaduro S.A. de C.V.

Datos Técnicos

(Valores comunes)

Consistencia

Color

Presentación

Densidad

Polvo

Blanco

Saco 50 kg

1.6 - 2.1 g/cm³

Datos de aplicación

Granulometría Marmolina Tipo I

	Min.	Máx.
Retenido malla 18	0	0
Retenido malla 20	0	0
Retenido malla 50	24	53
Retenido malla 100	23	44
Retenido malla 150	9	24
Retenido malla 200	4	15
Pasa malla 200	5	30

Granulometría Marmolina Tipo II

	Min.	Máx.
Retenido malla 18	0	0
Retenido malla 20	1	11
Retenido malla 50	48	70
Retenido malla 100	15	25
Retenido malla 150	4	15
Retenido malla 200	1	11
Pasa malla 200	1	12

pH hidratado 11.5

pegaduro.com

Datos de contacto Corporativo

Periférico Sur 6000, Artesanos
Gdl. Jal. MX.
C.P. 45598

T. +52 33 3601 3045
+52 33 3601 3046
+52 33 3601 3047
+52 33 3601 3048

ventas@pegaduro.com