

# MasterSeal AWB 967

## Membrana impermeabilizante autoadherible.

### DESCRIPCIÓN

MasterSeal<sup>®</sup> AWB 967 es una membrana impermeabilizante auto adherible de asfalto modificado con polímero SBS (estireno-butadieno-estireno), la cubierta superior es aluminio reforzado con una película de poliéster, la cubierta inferior es de plástico siliconizado. Tiene propiedades elastoméricas de alto poder adhesivo, su película de aluminio evita que se degrade por la acción de los rayos ultravioleta. Se puede emplear en superficies con altas o bajas temperaturas y con movimientos térmico-estructurales mínimos o altos, para traslapes en lámina metálica, etc.

### PRESENTACIÓN

- Rollo de .10m x 5m
- Rollo de .15m x 10m

### ALMACENAMIENTO Y MANEJO

El producto se debe almacenar en posición vertical, nunca en posición horizontal. Estiba máxima en dos camas con una base entre ellas. El rollo debe manejarse con precaución para no dañarlo y evitar que se corte o perforo la membrana. Deberá almacenarse en un lugar cerrado, para evitar que estén expuestos a los rayos solares por largos periodos de tiempo.

### CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

- Por sus características físico-químicas proporciona excelente resistencia, durabilidad y elasticidad para ser empleado en lugares con alta temperatura y/o climas con temperaturas bajas moderadas para impermeabilizar superficies con medianos movimientos térmico estructurales.
- Posee excelente resistencia a los rayos ultravioleta y a la acción mecánica, así como choques térmicos.

### USOS RECOMENDADOS

- Construcciones con losas monolíticas aligeradas
- Cisternas, charolas de baño, revestimientos para espejos de agua, etc.
- Antes del acabado cementoso
- Muros de contención
- Cimentaciones
- Uniones de domos
- Traslapes de lámina metálica

### FORMA DE APLICACIÓN

- La colocación del rollo deberá iniciarse en los niveles más bajos de las pendientes. Se desenrolla la mitad del rollo para presentar su posición correcta con respecto al rollo anterior y que el traslape sea el adecuado (10 cm), después se enrolla la membrana. Sin moverla de su posición, se va desenrollando la membrana y desprendiendo el plástico siliconizado para ir pegando, haciendo presión suavemente con un rodillo de tal manera que se adhiera homogéneamente a la losa. Al pegar un lienzo junto a otro, no deberán coincidir sus extremos ya que como máximo se recomiendan tres uniones entre lienzos para fortalecer la adherencia. Los traslapes de los extremos para membrana son de 15 cm que será la unión al otro lienzo
- Un punto importante que se tiene que considerar es la aplicación de las membranas en los puntos críticos, ya que de ello va a depender que la impermeabilización sea totalmente efectiva. Para las presentaciones menores de 0.94m de ancho
- La superficie a impermeabilizar debe estar limpia y libre de polvo, falsas adherencias y/o contaminantes
- Cortar el trozo de cinta necesaria para cubrir la pequeña reparación
- Retirar la cinta plástica siliconizada

# MasterSeal AWB 967

---

## Membrana impermeabilizante autoadherible.

- Pegar la cinta a la superficie de tal manera que la parte a impermeabilizar quede a la mitad del ancho de la cinta. En caso necesario, cuando la superficie a reparar sea mayor, colocar dos o tres tramos de cinta, sobreponiéndola de 2 a 3 cm

**Nota.** Para mayor información, consulte la guía de aplicación. Se surte en diferentes espesores a los señalados arriba y el color verde bajo pedido especial.

## HERRAMIENTAS DE APLICACIÓN

- Tijeras
- Navajas
- Guantes de carnaza
- Rodillo de goma para plancharlo

## PARA MEJORES RESULTADOS

- No aplicar el producto a temperaturas menores de 5°C o ni mayores de 48°C
- No se recomienda su aplicación cuando hay amenaza de lluvia

## SEGURIDAD

Lea, entienda y siga la información contenida en la Hoja de Datos de Seguridad (HDS) y de la etiqueta del producto antes de usar. La HDS puede obtenerse solicitando a su representante de ventas de Master Builders Solutions. Derrame, Fuga, Fuego, Exposición o Accidente LLAMAR AL SETIQ DIA Y NOCHE 800-00-214-00 / 55-59-15-88 (CDMX) **MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS! PARA USO PROFESIONAL. NO PARA LA VENTA O USO POR EL PÚBLICO EN GENERAL.**

- No se ingiera, en caso de ingerir, no se provoque el vómito
- Solicite atención médica de inmediato
- Evite el contacto con la piel y los ojos. Cualquier salpicadura de material, lávela con abundante agua. Si hay molestias acuda a su médico inmediatamente

# MasterSeal AWB 967

---

## Membrana impermeabilizante autoadherible.

### NOTIFICACIÓN DE GARANTÍA LIMITADA

Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. garantiza que este producto está exento de defectos de fabricación y cumple con todas las propiedades técnicas contenidas en la Hoja Técnica vigente, si el mismo se usa como se instruye dentro de su vida útil que es de 6 meses a partir de su fecha de fabricación. Resultados satisfactorios dependen no solamente de la calidad del producto sino también de muchos factores fuera del control de Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V.; MBS NO EXTIENDE NINGUNA OTRA GARANTÍA, O AVAL, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN O ADECUACIÓN PARA UN FIN PARTICULAR CON RESPECTO A SUS PRODUCTOS. La única y exclusiva compensación del comprador por cualquier reclamo relacionado a este producto, incluyendo pero sin limitarse a, reclamos relacionados con incumplimiento de garantía, negligencia, responsabilidad objetiva u otra causa, es el envío al comprador de un producto equivalente a la cantidad de producto que no cumple esta garantía o el reembolso de el precio original de compra del producto que no cumple esta garantía, a decisión exclusiva de Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. Cualquier reclamo relacionado a este producto debe recibirse por escrito dentro de 6 meses de la fecha del envío y cualquier reclamo que no sea presentado dentro de ese período constituirá una renuncia por parte del Comprador a realizar algún reclamo y la aceptación expresa de la calidad del producto. MASTER B SOLUTIONS MEXICANA S.A. DE C.V. NO SERÁ RESPONSABLE POR NINGÚN DAÑO ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSECUENTE (INCLUYENDO LUCRO CESANTE) O PUNIBLE DE NINGÚN TIPO. El Comprador debe determinar la idoneidad de los productos para el uso previsto y asume todo riesgo y responsabilidad asociada con ello. Esta información y toda recomen-

dación técnica adicional están basadas en el conocimiento y experiencia actuales de Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. Sin embargo, Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad por proporcionar tal información y recomendación, incluida la medida en que tal información y recomendación pueda estar relacionada a derechos intelectuales existentes de terceros, derechos de patente, tampoco se establecerá ninguna relación legal por o surgirá de, proporcionar tal información y recomendación. Master B Solutions Mexicana S.A. de C.V. se reserva el derecho de hacer cualquier cambio debido a progreso tecnológico o desarrollos futuros. El Comprador de este Producto(s) debe realizar una prueba de este producto(s) para determinar la idoneidad para la aplicación prevista del producto(s). El desempeño del producto descrito aquí debe verificarse por medio de prueba que debe realizarse por profesionales calificados.