



Restregadora M45B50

**Nuestra restregadora M45B50
lava hasta 1,750 m² por hora.**

Cuenta con un sistema de aplicación de agua, restregado y aspirado de líquidos, con una autonomía por ciclo de 2.2 horas sin necesidad de cables. Cuenta con mandos impermeables lo que la hace muy fácil de operar permitiendo excelente visibilidad al operador.



Es ideal para lavar en:



Supermercados
pequeños



Hoteles



Restaurantes



Hospitales



Escuelas


PRINCIPALES VENTAJAS DE LA RESTREGADORA M45B50



Baterías AGM libres de mantenimiento y cargador a bordo para facilidad de trabajo



Resistente, ágil, ergonómica y muy fácil de operar



Deja los pisos limpios y secos en una pasada



Mantenimiento fácil con cambio automático de cepillos y de hules del escurridor



Gran capacidad de 45 litros de agua limpia

Ancho de secado: 78 cm

Mandos impermeables permitiendo excelente visibilidad al operador.

Ancho de fregado: 50 cm para trabajar con Pads de 20"

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

| | |
|--|---|
| Productividad máxima de trabajo | Hasta 1,750 m ² por hora |
| Autonomía por ciclo de carga | Hasta 2.5 horas |
| Alimentación del cargador | 120 VCA a 50/60 Hz |
| Baterías | 2 baterías recargables tipo AGM 12V@115 Ah |
| Ancho de fregado | 50 cm para trabajar con Pads de 20" |
| Ancho de secado | 78 cm |
| Tipo de hule escurridor | Poliuretano |
| Número de bases por disco | 1 de 20 pulgadas |
| Capacidad de tanque de solución | 45 litros |
| Capacidad de tanque de recuperación | 55 litros |
| Peso neto con baterías | 95 kg |
| Dimensiones | Longitud del frente al manubrio 117 cm Altura posición estándar de operación 97.5 cm |
| Panel de control | Botón para control de restregado, botón para control del aspirado y llave de encendido y apagado de seguridad |
| Indicador de carga de baterías | Sí |
| Sistema de seguridad | Llave de apagado y encendido |
| Cargado de baterías | A bordo |
| Sistema de aplicación de agua, restregado y aspirado de líquidos | Sí |
| Nivel máximo de ruido | 70 dB |
| Estructura | Polietileno roto moldeado de alta densidad |
| Velocidad de giro del cepillo | 180 RPM |
| Ruedas de transporte | Poliuretano anti marca |



Somos la marca líder en México dedicada a proveer soluciones de vanguardia en equipos de limpieza profesionales e industriales.

CONTACTA CON NOSOTROS

Av. Mariano López Ortiz Nte. 931,
Tercero de Cobián Centro, 27000.
Torreón

Tel.: 8717172799

E-mail: proyectos@montlag.com