



## Husqvarna VARI-CUT S45

### **Elevada calidad del acabado del corte**

Los segmentos "Turbo" combinan una alta velocidad de corte con una elevada calidad en el acabado del corte, incluso en las rocas más duras y en el hormigón.

### **Ideal para hormigón y materiales duros**

Desarrollado para cortes rápidos en materiales universales de construcción, especialmente para materiales duros como el granito o el hormigón duro.

### **Excelente equilibrio entre velocidad y vida útil**

Buen compromiso entre la vida útil y la velocidad.

### **Alta capacidad de corte**

Longitudinal 60x60 tiles and slabs and diagonal cutting of 40x40 tiles and slabs.

## FEATURES

- Buen compromiso entre la vida útil y la velocidad.
- Desarrollado para cortes rápidos en materiales universales de construcción, especialmente para materiales duros como el granito o el hormigón duro.
- Los segmentos "Turbo" combinan una alta velocidad de corte con una elevada calidad en el acabado del corte, incluso en las rocas más duras y en el hormigón.
- Longitudinal 60 60 de azulejos y baldosas y corte diagonal 40 40 de azulejos y baldosas.
- Un ventilador eléctrico enfría automáticamente el aceite cuando se acerca a una temperatura determinada.
- Nuestro sistema 'Easy Fit' permite la ampliación de la perforación de los 20,0 a los 25,4 mm. Esto le permite montar el disco en diferentes tipos de máquinas (potentes cortadoras, mesas de corte, cortadoras de suelo). Se aplica para discos de diámetros de hasta 400 mm.
- Todos los discos Husqvarna están diseñados y producidos acorde con los estándares EN13236. Husqvarna es también un miembro líder de OSA (Organización para la Seguridad de los Abrasivos), garantizando al usuario un funcionamiento seguro y sin problemas de estos productos.

### Technical Specifications

GENERAL	
Article Description	VARI-CUT S45 400 10 25.4/20
Rendimiento	Silver
Geometría	Entalla estrecha
Tipo	Húmedo / seco
Power range, max kW	6 kW
Power range, min kW	3.5 kW
DIMENSIONES	
Diameter mm	400 mm
Arbor diameter	25.4 mm
Altura de segmento	10 mm
Longitud del segmento	40 mm
Anchura de segmento	3.2 mm
Article gross weight	2680 g
Article net weight	2546 g
MATERIALES	
Bloques de construcción abrasivos	Acceptable
Bloques de construcción	Good
Ladrillo	Good
Hormigón	Optimal
Hormigón armado medio	Optimal
Hormigón con gran refuerzo	Good
Hormigón armado	Optimal
Tejas	Good
EMBALAJE	
Packaging length	500 mm
Packaging width	450 mm
Packaging height	15 mm