



Husqvarna VARI-CUT S65

Corte más cómodo

Gracias a la forma y a la composición de los segmentos, se obtienen discos de corte rápidos, lo que resulta en unos niveles de vibración mínima y un mayor confort de corte.

Cortes fáciles en materiales abrasivos y asfalto

Equipado con segmentos de protección para que resistan a las condiciones abrasivas de trabajo y que incrementan la vida útil, incluso en las condiciones más adversas.

Elevada velocidad en materiales universales de construcción

La composición del disco está diseñada para proporcionar una elevada velocidad en materiales universales de construcción.

Disco especialmente diseñado

Con varios rasgos únicos que combinan fuerza, turbo y/o con protección de segmentos, le permite cortar un amplio rango de materiales manteniendo una velocidad elevada y una larga vida útil.

FEATURES

- La composición del disco está diseñada para proporcionar una elevada velocidad en materiales universales de construcción.
- Equipado con segmentos de protección para que resistan a las condiciones abrasivas de trabajo y que incrementan la vida útil, incluso en las condiciones más adversas.
- Gracias a la forma y a la composición de los segmentos, se obtienen discos de corte rápidos, lo que resulta en unos niveles de vibración mínima y un mayor confort de corte.
- Con varios rasgos únicos que combinan fuerza, turbo y/o con protección de segmentos, le permite cortar un amplio rango de materiales manteniendo una velocidad elevada y una larga vida útil.
- Esta herramienta diamantada tiene un buen ratio rendimiento/ precio gracias al elevado rendimiento en relación con la inversión de la herramienta.
- Nuestro sistema 'Easy Fit' permite la ampliación de la perforación de los 20.0 a los 25.4 mm. Esto le permite montar el disco en diferentes tipos de máquinas (potentes cortadoras, mesas de corte, cortadoras de suelo). Se aplica para discos de diámetros de hasta 350 mm.
- El diseño del segmento proporciona una reducción de la superficie en contacto con el hormigón. Esto proporciona un arranque rápido y una manera controlada cuando se pone un disco nuevo.
- Todos los discos Husqvarna están diseñados y producidos acorde con los estándares EN13236. Husqvarna es también un miembro líder de OSA (Organización para la Seguridad de los Abrasivos), garantizando al usuario un funcionamiento seguro y sin problemas de estos productos.
- Manillar ajustable y rueda trasera derecha extensible para incrementar la estabilidad.

Technical Specifications	
GENERAL	
Article Description	VARI-CUT S65H 350 10 25.4/20
Rendimiento	Silver
Geometría	Entalla estrecha
Tipo	Húmedo / seco
Power range, max kW	6 kW
Power range, min kW	3.5 kW
DIMENSIONES	
Diameter mm	350 mm
Arbor diameter	20/25.4 mm
Altura de segmento	10 mm
Longitud del segmento	40 mm
Anchura de segmento	3.2 mm
Article gross weight	2000 g
Article net weight	1900 g
MATERIALES	
Bloques de construcción abrasivos	Optimal
Asfalto duro	Acceptable
Ladrillo	Optimal
Hormigón	Optimal
Hormigón curado	Good
Hormigón armado duro	Good
Hormigón armado medio	Good
Hormigón armado blando	Good
Hormigón fresco (abrasivo) duro	Good
Hormigón fresco (abrasivo) blando	Good
Materiales no armados	Good
Hormigón armado	Optimal
Tejas	Optimal
EMBALAJE	
Packaging length	450 mm
Packaging width	400 mm
Packaging height	15 mm